

详细参数

规格项	规格参数
产品名称	立思辰扫描仪
产品型号	G5265F
扫描速度	65ppm/130ipm
处理器	1.6GHz
内存	2GB
光学分辨率	600dpi
驱动接口	TWAIN Driver、SANE Driver
电源规格	输入：100V-240V；输出：24V；2.5A
设备接口	USB2.0 接口
扫描区域	宽度：50.8-297mm 长度：54-420mm
介质重量	40-157g/m ²
ADF 容量	100 张（A4）或 50 张（A3）（80g/m ² ）
输出文件格式	jpg、tiff、bmp、png、pdf、 多页 pdf、OFD
扫描技术	CIS 图像传感器
光源	LED（红绿蓝）
扫描面	单面 / 双面（双面：单次扫描可以自动扫 出文件正面和背面的图像）

规格项	规格参数
扫描类型	馈纸式扫描仪
扫描幅面	A3
扫描模式	灰度、彩色、黑白
基本功能	自适应幅面、除色和颜色增强、图 像旋转、跳过空白页、对比度调整、 亮度调整、移除边框、扫描面选择、 移除装订孔、答题卡除红、自动纠 偏、自动裁切、支持图像文本方向 识别、消除摩尔纹等
外观尺寸	340 x 400 x 253mm (WxDxH)
整机重量	5.3 kg
最佳运行环境	温度：0° C — 40° C 湿度：20 — 80% RH
支持的操作系统	Windows7 sp1、WIN8、WIN10、 UOS、麒麟软件、中科方德 操作系统



立思辰扫描仪 G5265F

G5265F 是立思辰推出的 A3 馈纸式双面彩色扫描仪



- A3 双面彩色馈纸式文档扫描仪
- 系统全适配，支持 Windows 操作系统和国产操作系统
- 极强的票据处理能力
- TWAIN 扫描驱动软件带有智能化处理的完美页面扫描功能，完成影像的歪斜校正、原稿尺寸裁剪、去底色、旋转、去白页、加框等功能。可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出
- 体积小，直通式短道送纸机构设计，扫描通过性好，适合票据扫描及商务扫描
- USB2.0 接口，即插即用

* 产品相关参数请以官网发布为准，如有变更，恕不另行通知。