



| 规格项 | 规格参数 | | 规格项 | 规格 | · ·参数 |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---|----------|
| 产品名称 | 立思辰扫描仪 | | 扫描类型 | 馈纸式扫描仪 | |
| 产品型号 | G4040F | G4060F+ | 扫描幅面 | A4 | |
| 扫描技术 | CIS | CCD | | | |
| 处理器 | 120MHz | | | TWAIN 驱动带有智能化处理的完美页面 扫描功能,自动纠偏、自动裁剪,可同 | |
| 内存 | 128MB | 256MB | 基本功能 | 时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出 | |
| 光学分辨率 | 600 |)dpi | | | |
| 光源 | LED | | 设备接口 | USB2.0 高速 | |
| 扫描模式 | 黑白、灰阶、彩色三种扫描输出 | | 驱动接口 | TWAIN Driver、SANE Driver | |
| 介质重量 | 27-413 克 / 平方米 | | 电源规格 | 输入: AC220-240V; 输出: 24V; 2A | |
| ADF 容量 | 100 张(70 克标准打印纸) | | 外观尺寸 | | |
| 输出文件格式 | jpg、tiff、bmp、pdf、 多页 pdf、OFD | | | 最大: 316 mm x 680 mm x 239 mm | |
| | 多贝 pc 40ppm/80ipm | 60ppm/120ipm | 717707 € 3 | 最小: 316 mm x 191 mm x 168 mm | |
| 扫描速度 | (A4, 黑白 / 灰度 / 彩色模式 ,200dpi) | (A4, 黑白 / 灰度 / 彩色模式 ,200dpi) | 整机重量 | 3.6 kg | 4.2 kg |
| | 30ppm/60ipm | 40ppm/80ipm | 重张检测 | 超声波重张检测、长度检测 | |
| | (A4, 黑白 / 灰度 / 彩色模式 ,300dpi) | (A4, 黑白 / 灰度 / 彩色模式 ,300dpi) | 最佳运行 | 温度: 10°C - 35°C | |
| 扫描区域 | 宽度: 50-226mm 长度: 50-3000mm | | 环境 | 湿度: 10 — 85% | |
| 扫描面 | 单面 / 双面(双面:单次扫描可以自动扫 出文件正面和背面的图像) | | 支持的操作 系统 | Windows 操作系统、UOS、麒麟软件操作系统等 | |



| 料 洋針 | 出参数 | | | | | |
|--------|---|---|------------|------------------------------|----------------|--|
| 规格项 | 规格参数 | | 规格项 | 规格 | i参数 | |
| 产品名称 | 立思辰扫描仪 | | 扫描类型 | 馈纸式扫描仪 | | |
| 产品型号 | G4040F | G4060F+ | 扫描幅面 | A4 | | |
| 扫描技术 | CIS | CCD | | TWAIN 驱动带有智能化处理的完美页面 | | |
| 处理器 | 120 | 120MHz | | 扫描功能,自动纠偏、自动裁剪,可同 | | |
| 内存 | 128MB | 256MB | | 时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出 | | |
| 光学分辨率 | 600 |)dpi | | | | |
| 光源 | LED | | 设备接口 | USB2.0 高速 | | |
| 扫描模式 | 黑白、灰阶、彩色三种扫描输出 | | 驱动接口 | TWAIN Driver、SANE Driver | | |
| 介质重量 | 27-413 克 / 平方米 | | 电源规格 | 输入: AC220-240V; 输出: 24V; 2A | | |
| ADF 容量 | 100 张(70 克标准打印纸) | | | | | |
| 输出文件格式 | jpg、tiff、bmp、pdf、 多页 pdf、OFD | | 外观尺寸 | 最大: 316 mm x 680 mm x 239 mm | | |
| | 40ppm/80ipm | 60ppm/120ipm | 717707 € 3 | 最小: 316 mm x 1 | 91 mm x 168 mm | |
| 扫描速度 | (A4,黑白/灰度/ 彩色模式,200dpi) 30ppm/60ipm (A4,黑白/灰度/ 彩色模式,300dpi) | (A4, 黑白 / 灰度 / 彩色模式,200dpi) 40ppm/80ipm (A4, 黑白 / 灰度 / 彩色模式,300dpi) | 整机重量 | 3.6 kg | 4.2 kg | |
| | | | 重张检测 | 超声波重张检测、长度检测 | | |
| | | | 最佳运行 | 温度: 10° C — 35° C | | |
| 扫描区域 | 宽度: 50-226mm 长度: 50-3000mm | | 环境 | 湿度: 10 — 85% | | |
| 1-111- | 単面 / 双面(双面:单次扫描可以自动扫 | | 支持的操作 | Windows 操作系统 | 、UOS、麒麟软件操 | |

| 立思辰扫描仪 G4040F、G | 4060F+ | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| G4040F/G4060F+是立思辰推出的 A4 馈纸式自动双面彩色扫描仪 | | | | | | |



- A4 双面彩色馈纸式文档扫描仪
- 系统全适配,支持 Windows 操作系统和国产操作系统
- 高速 USB2.0 接口,即插即用
- 加宽的进纸通道,ADF 加宽设计,适合有装订孔 A4 加宽纸张扫描
- 体积小,直通式短道送纸机构设计,扫描通过性好,适合票据扫描及商务扫描
- TWAIN 扫描驱动软件带有智能化处理的完美页面扫描功能,完成影像的歪斜 校正、原稿尺寸裁剪、去底色、旋转、去白页、加框等功能。可同时得到扫描 稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出

34 35

^{*}产品相关参数请以官网发布为准,如有变更,恕不另行通知。